

大きく変わりグレード UP !

1.新設計の New ウォンドでラクラク操作

2.スチームホース内蔵のハイドホースを採用

作業性が一段と向上します。

3.3 ステージプロアモーター

吸引性能を 30%UP

乾燥時間も従来と比べて大幅に短縮できます。

4.強力洗浄

噴射圧を従来の倍(400PSI)にし、パイルに付いた頑固な汚れも強力に分解します。

5.見易いスケルトンカバー

汚水の溜まり具合が解ります。

6.ヒーター脱着可能

工具無しで簡単にできます。

7.軽量 55kg

従来に比ベグ〜ンと軽くなりました。



仕様

質量(kg)本体のみ	55	消費電流	コード#1 (バキュームポンプ)15A
洗剤タンク容量(l)	40		コード#2 (ヒーター)14A
回収タンク容量(l)	40	ヒーター	最高 80°C温度固定 消費電力 1400W
電源	AC100V50/60Hz 共用	ポンプ	プランジャータイプモーター 消費電力 500W
電源コード(m)	2本、各 10		吹出圧力(高) 400psi(2.8Mpa)
大きさ W×L×H(mm)	480×890×900		吹出圧力(低) 100psi(0.7Mpa)
前輪キャスター(mm)	Φ100	ブローモーター	3 ステージモーター 消費電力 1000W
後輪ホイール(mm)	Φ200		負圧 27.5kPa