



廃液中和処理剤

無リンタイプ

アルカリ排水中和剤



- 無リンタイプ
- フルーツ酸が主成分
- 液体中和剤で作業性良好
- PRTR法非該当
- 環境ホルモンフリー



荷 姿	製品コード	管理No.	JANコード
10kg/ボトル	3832	NB39	4979782038326

廃液中和処理剤

無リンタイプ

アルカリ排水中和剤

下水道法の排水基準の一つであるpHの許容値は※5.8～8.6に規制されています。

※地方自治体ごとに数値が変わりますのでご注意ください。

使用方法

●ハクリ剤を使用した場合 ※ハクリ廃液に対して5～8%を目安に投入してください。



①作業後回収した污水に本品を少しずつ加えよく攪拌し、pH試験機またはpH試験紙で確認しながら中和を行ってください。

②ハクリ廃液には樹脂分が残っているため、中和させると固形分が沈殿してきます。これをザル等でろ過し、中和処理済み廃液と固形樹脂分に分けてください。

③条例や法令に従って処理してください。

●その他の洗浄剤を使用した場合 ※下記表の使用量を目安に投入してください。

- ①作業後回収した污水に本品を少しずつ加えよく攪拌し、pH試験機またはpH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
②条例や法令に従って処理してください。

洗浄剤	洗浄剤1Lに対する中和剤使用量	洗浄剤	洗浄剤1Lに対する中和剤使用量
シルバーNプラス	640ml	シルバーマイルド	486ml
グリラー	425ml	スーパーハイクリーナー	299ml
スリーエイト・ECO	128ml	セラリムーバー	126ml
ビッククリアーK・ECO	56ml	セラクリーナー	158ml
ハマユーNY	158ml	—	—

使用上の注意

※本製品は水素イオン濃度(pH)調整のために使用していただく製品となります。生物化学的酸素要求量(BOD)・浮遊物質(SS)等、pH以外を調整することは出来ません。

pH試験紙(別売)



荷 姿	製品コード
1ロール(9mm×6m)	2097

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <http://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8256 (直)
 大阪営業所／TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所／TEL (052) 896-4801 (代)
 札幌営業所／TEL (011) 873-4861 (代) 広島営業所／TEL (082) 962-4701 (代)
 仙台営業所／TEL (022) 288-1540 (代) 福岡営業所／TEL (092) 472-0560 (代)

お問い合わせは