


強力アルカリ洗浄剤

アルケミー


 REFRESH & PROTECT

 歩行動線の残りやすい
 マンションやビルのエントランス
 箇所の特別清掃に最適

 泡立ちが少なく
 作業性抜群!!

 アルカリ性なので
 基材への影響が少ない

 汎用クリーナーで除去しきれない
 汚れを落とす石材専用クリーナー

用途

■ 凹凸のある御影石バーナー仕上げや磁器タイルに付着した、土砂汚れ等の歩行動線の汚染除去。

<適合素材>

- 御影石バーナー仕上げ
鏡面仕上げ、水磨き仕上げ
- 各種タイル(艶あり、艶なし)
- コンクリート

<不適合素材>

- ×大理石鏡面仕上げ
- ×テラゾー鏡面仕上げ
- ※ 艶ボケします。

使用方法

- ① 施工面のゴミ、ホコリ等を予め除去してください。
- ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
- ③ 汚れの程度に応じてアルケミーの2～10倍に希釈した液を施工面にたっぷりと塗布してください。【標準希釈倍率は5倍】
- ④ 施工面が乾かないように、そのまま10分以上滞留させます。
※ 滞留時間が短いとムラのある仕上がりになる可能性があります。
※ 滞留時間中は床面が滑りやすくなりますのでご注意ください。
- ⑤ 10分以上放置後、ナイロンタワシ、ブラシ等でこすりながら水洗いしてください。
ポリッシャー洗浄するときは、少量の水を出しながら、丁寧に洗浄してください。
- ⑥ 汚水はできるだけ早くバキューム等で回収してください。
※ 回収時はバキュームを使用するほうが綺麗に仕上がります。
- ⑦ 再度水洗いを行ない、汚水が残留しないようにバキューム等で回収してください。
- ⑧ 乾いた綺麗なモップで拭き上げ、送風機等を使用してできるだけ早く乾燥させてください。
※ 濡れた状態で歩行されると汚れが付着しやすくなります。

 標準使用量 200ml/m²


使用上の注意

- ① 使用上の注意及びMSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。
本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ エアレス、スプレー、噴霧器等では施工しないでください。
- ④ 希釈するときは水道水をお使いください。
- ⑤ ガラス、金属、アルミサッシ等についた時は、速やかに水洗いをしてください。
- ⑥ 保護剤を塗布するときは、アルケミーで洗浄後、よく乾燥させてから塗布してください。
- ⑦ 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
- ⑧ 作業するときは換気をよくして、保護マスク、保護メガネ、保護手袋をお使いください。
- ⑨ 手や皮膚や衣類等に付着したときは、速やかに水洗いしてください。
- ⑩ 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- ⑪ 皮膚に付いたときは、速やかに水で洗いしてください。
- ⑫ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。
運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑬ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。
開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑭ 用途以外には使わないでください。



業務用

10ℓ・20ℓ

- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
- 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。


株式会社ミヤキ ■ 取扱店

 本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606
 須 恵 工 舎：福岡県糟屋郡須恵町植木1341
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081
 URL: www.miyaki.com

営業所

 札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一
 東京第二、東京第三、埼玉、神奈川、浜松、名古屋
 大阪第一、神戸、広島、福岡、佐賀、熊本

2010.09.1M

